

## Aquacoat PVC 150 µm

### Coatingprestaties

De Cladding Point Aquacoat PVC 150 µm is een PVC folie en geschikt voor vochtige en (on)geconditioneerde binnenomgevingen. Deze PVC folie is ontwikkeld voor toepassingen in vochtige omstandigheden die langdurig beschermd moeten zijn tegen corrosie. Toepasbaar op gevel, dak en plafond, aanverwante onderdelen en accessoires.

#### Kenmerken

- Toepasbaar in (on)geconditioneerde ruimtes
- Niet poreus
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen vlekken, schimmels en schilfering
- Niet giftig
- Geschikt voor ruimtes met vochtige omstandigheden

Aquacoat PVC 150 µm	Productwaarden
Nominale dikte	150 µm
Uiterlijk	Gladde structuur
Glansgraad (Gardner 60°)	10-30 GU
Stootvastheid	18J
Krasvastheid (Clemen)	>3 Kg
Slijtvastheid (Taber)	13 Mg
Corrosie weerstand:	
• Zoutnevel-test	500 uren
• Corrosie weerstandscategorie	RC3
Potloodhardheid oppervlak	H
Condensatie weerstand:	
• QCT-test	1000 uren
Brandclassificatie (EN13501-1)	A1

Verwachte levensduur: 10 jaar.

De garantie aanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie.