

Foodsafe PVC 150 µm

Coatingprestaties

De Cladding Point Foodsafe PVC 150 µm is een PVC folie en geschikt voor veeleisende en (on)geconditioneerde binnenomgevingen. Deze PVC folie is ontwikkeld voor de voedselindustrie waar de HACCP eisen/normen van toepassing zijn. Toepasbaar op gevel, dak en plafond, aanverwante onderdelen en accessoires.

Kenmerken

- Toepasbaar in (on)geconditioneerde ruimtes welke met name gebruikt worden waar voedingsmiddelen bereid worden.
- Niet poreus
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen vlekken, schimmels en schilfering
- Niet giftig
- Geschikt voor ruimtes waar HACCP eisen/normen van toepassing zijn

Foodsafe PVC 150 µm	Productwaarden
Nominale dikte	150 µm
Uiterlijk	Gladde structuur
Glansgraad (Gardner 60°)	10-30 GU
Stootvastheid	18J
Krasvastheid (Clemen)	>3 Kg
Slijtvastheid (Taber)	13 Mg
Corrosie weerstand:	
• Zoutnevel-test	500 uren
• Corrosie weerstandscategorie	RC3
Potloodhardheid oppervlak	H
Condensatie weerstand:	
• QCT-test	1000 uren
Brandclassificatie (EN13501-1)	A1

Verwachte levensduur: 10 jaar.

De garantie aanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

