

Polyester 25 µm

Coatingprestaties

De Cladding Point Polyester 25 µm is een basiscoating en geschikt voor binnenomgevingen. Deze interieurcoating van polyester (PE) is toepasbaar op gevel, dak en plafond, aanverwante onderdelen en accessoires.

Kenmerken

- Toepasbaar in (on)geconditioneerde ruimtes
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen vlekken en schimmels
- Niet giftig
- Niet geschikt voor ruimtes waar HACCP voorwaarden gelden

Polyester 25 µm	Productwaarden
Nominale dikte	25 µm
Uiterlijk	Gladde structuur
Glansgraad (Gardner 60°)	30 GU
Stootvastheid	18J
Krasvastheid (Clemen)	>2 Kg
Slijtvastheid (Taber)	30 Mg
Corrosie weerstand:	
• Zoutnevel-test	360 uren
• Corrosie weerstandscategorie	RC3
Condensatie weerstand:	
• QCT-test	1000 uren
Brandclassificatie (EN13501-1)	A1

Verwachte levensduur: 10 jaar.

De garantie aanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie.