

CP1000/1140 BETA BL hardschuim


Eenvoud en Zekerheid



Hoevel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in dit productblad.

Het **CP1000/1140 BETA BL** hardschuim wandpaneel wordt zichtbaar bevestigd en is voorzien van een stalen binnen- en buitenplaat. Met dit gevelsysteem geeft u het gebouw een moderne en high-tech uitstraling. Dit product wordt geleverd in een werkende breedte van 1000/1140 mm.

Aansluiting



Leverbaar in de volgende profileringen en coatings:

Buitenplaat: Microrib 15, Minirib 10, Box en Vlak (o.a.).

Buitenplaat: Box (standaard).

Coatings buitenzijde: Polyester BL 25μ en Terracoat BL 27μ.

Kenmerken

- Duurzame hardschuim kern met een dichtheid van 40 kg/m³, volledig HCFC-vrij. Brandklasse: B-s2-d0 conform EN 13501-1.
- Ook leverbaar in een duurzame hardschuim kern met een dichtheid van 40 kg/m³, volledig HCFC-vrij. Brandklasse: B-s1-d0 conform EN 13501-1.
- Binnenzijde standaard voorzien van een 15μ polyester Bright White coating / RAL 9002.
- Optioneel kan de binnenzijde worden uitgevoerd in een staalplaat met Polyester 25 μ, Aquacoat 120μ, Foodsafe 120μ, non-contact Foodsafe 25μ en Agricoat 25μ.
- Leverbaar in werkende breedtemaat 1000 mm (standaard) en 1140 mm (o.a.).
- Zowel horizontaal als verticaal toe te passen.
- Standaard 10 jaar productgarantie.
- Op aanvraag leverbaar in **RVS 304-316**.
- Maximale lengte 16.000 mm.



CP1000/1140 BETA BL hardschuim

| Dikte A (mm) | 40 | 60 | 80 |
|------------------------------|------|-------|-------|
| Geluidsreductie (dB) | ~25 | ~25 | ~25 |
| Gewicht (kg/m ²) | 9,70 | 10,70 | 11,50 |

Voor de meest recente en accurate Rc-waarden verwijzen wij u graag naar onze tabel "Thermische Isolatie Gevels en Daken". Deze is te downloaden via onze website.

