

CP1000 DELTA BL hardschuim


Eenvoud en Zekerheid



Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in dit productblad.

Het **CP1000 DELTA BL** hardschuim dak-/wandpaneel met 3 kronen is voorzien van een stalen binnen- en buitenplaat. Dit product wordt standaard uitgevoerd met een afdichtingsband in de boven- en onderaansluiting van de zijoverlap. Hierdoor wordt het risico op vochtinfiltratie en lekkages voorkomen. Dit product heeft een werkende breedte van 1000 mm.

Aansluiting



Leverbaar in de volgende coatings:

Coatings buitenzijde: Terracoat BL 27µ en HPS200Ultra®

Kenmerken

- Duurzame hardschuim kern met een dichtheid van 40 kg/m³, volledig HCFK-vrij. Brandklasse: B-s2-d0 conform EN 13501-1.
- Ook leverbaar in een duurzame hardschuim kern met een dichtheid van 40 kg/m³, volledig HCFK-vrij. Brandklasse: B-s1-d0 conform EN 13501-1.
- Toepasbaar vanaf een dakhelling van 4 graden (*na doorbuiging*).
- Binnenzijde standaard voorzien van een 15µ polyester Bright White coating / RAL 9002.
- Optioneel kan de binnenzijde worden uitgevoerd in een staalplaat met Polyester 25 µ, Aquacoat 120µ, Foodsafe 120µ, non-contact Foodsafe 25µ en Agricoat 25µ.
- Standaard leverbaar met schone eindoverlap: 50-300 mm (met stappen van 10 mm).
- Links en rechts uitvoerbaar.
- Standaard 10 jaar fabrieksgarantie.
- Op aanvraag leverbaar in **RVS 304-316**.
- Maximale lengte tot 16.000 mm.
- **Standaard positief gestapeld.**



CP1000 DELTA BL hardschuim

Dikte A/B (mm)	40/80	60/100	80/120	100/140	120/160
Geluidsreductie (dB)	~25	~25	~25	~25	~25
Gewicht (kg/m ²)	10,50	11,30	12,10	12,90	13,70
Brandwerendheid (REI)*				30	30
WBO*				60	60

* Vraag naar de algemene voorwaarden.

Voor de meest recente en accurate Rc-waarden verwijzen wij u graag naar onze tabel "Thermische Isolatie Gevels en Daken". Deze is te downloaden via onze website.