

Agricoat 25 µm

Coatingprestaties

De Cladding Point Agricoat 25 µm is een coating en geschikt voor agrarische binnenomgevingen. Deze interieurcoating van polyester (PE) is toepasbaar op gevel, dak en plafond, aanverwante onderdelen en accessoires geschikt voor de agrarische sector.

Kenmerken

- Toepasbaar in (on)geconditioneerde ruimtes welke met name gebruikt worden in de agrarische sector.
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen vlekken, schimmels en schilfering
- Niet giftig
- Sterke robuustheid

Agricoat 25 µm	Productwaarden
Nominale dikte	25 µm
Uiterlijk	Gladde structuur
Glansgraad (Gardner 60°)	30 GU
Stootvastheid	18J
Krasvastheid (Clemen)	>2 Kg
Slijtvastheid (Taber)	35 Mg
Corrosie weerstand:	
• Zoutnevel-test	330 uren
• Corrosie weerstandscategorie	RC3
Condensatie weerstand:	
• QCT-test	1000 uren
Brandclassificatie (EN13501-1)	A1

Verwachte levensduur: 10 jaar.
De garantie aanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn.
Neem contact met ons op voor meer informatie.