

Non-contact foodsafe 25 µm

Coatingprestaties

De Cladding Point Non-contact foodsafe 25 µm is een basiscoating en geschikt voor binnenomgevingen. Deze interieurcoating is toepasbaar op gevel, dak en plafond, aanverwante onderdelen en accessoires. Ontwikkeld voor de foodsector waarbij geen HACCP eisen/normen van toepassing zijn.

Kenmerken

- Toepasbaar in (on)geconditioneerde ruimtes welke met name gebruikt worden voor de opslag van verpakte (voedings)materialen.
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen vlekken, schimmels en schilfering
- Niet giftig
- Sterke robuustheid
- Niet geschikt voor ruimtes waar HACCP eisen/normen van toepassing zijn

Non-contact foodsafe 25 µm	Productwaarden
Nominale dikte	25 µm
Uiterlijk	Glad
Glansgraad (Gardner 60°)	30 GU
Stootvastheid	18J
Krasvastheid (Clemen)	>3 Kg
Slijtvastheid (Taber)	35 Mg
Corrosie weerstand:	
• Zoutnevel-test	500 uren
• Corrosie weerstandscategorie	RC3
Condensatie weerstand:	
• QCT-test	1000 uren
Brandclassificatie (EN13501-1)	A1

Verwachte levensduur: 10 jaar.

De garantie aanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

