CLADDING POINT BUSINESS LINE

# ALPHA-AR MW FX


**MINERALE WOL**
(VERDEKTE BEVESTIGING)





Technische informatie
Brandwerende sandwichpanelen
Geveltoepassingen

# ALPHA-AR MW FX
**MINERALE WOL** (VERDEKTE BEVESTIGING)



## ONTDEK EN ERVAAR

ALPHA-AR MW FX is een verdekt bevestigd brandwerend minerale wol sandwichpaneel uit ons Business Line gamma met een standaard werkende breedte van **1000mm**. Het sandwichpaneel is verkrijgbaar in 5 verschillende (exterieur) profileringen en 3 (interieur) profileringen en kan zowel verticaal als horizontaal worden toegepast. Met dit product leveren wij een bijdrage aan de Circulaire Bouweconomie. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.

Bij Cladding Point nemen we onze verantwoordelijkheid, daarom werken we hard aan zaken die er echt toe doen. Door het gebruik van verantwoorde materialen in onze sandwichpanelen streven wij naar een Circulaire Bouweconomie. En hoe we werken met onze leveranciers? We zorgen er voor dat we een positieve impact hebben op iedereen waarmee we zaken doen, op basis van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. We beseffen ons dat het niet makkelijk zal worden, maar wachten is geen optie. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

**Voor het klimaat** | **Verantwoord ondernemen** | **Circulaire Bouweconomie** | **Samen bouwen**

## WERKENDE BREEDTE
Standaard is dit product leverbaar in een werkende breedte van 1000mm.

## THERMISCH RENDEMENT
ALPHA-AR MW FX heeft een brandwerende minerale wol kern met een densiteit van 105kg/m³. De isolatiewaarden van de sandwichpanelen zijn berekend conform de NEN-EN 10211-1, NTA 8800 en EN 14509 (inclusief bevestigers, overgangsweerstanden en correctiefactor bouwkwaliteit).

## BRANDKLASSE
ALPHA-AR MW FX voldoet aan de Europese brandclassificatie A2-s1-d0 conform de EN 13501-1. Dit product is uitgevoerd met een FM approval minerale wol kern.

## BRANDWERENDHEID
Voor meer info over de brandprestaties van het ALPHA-AR MW FX sandwichpaneel; zie voorwaarden tabel op pagina 4.

## LUCHTDOORLAATBAARHEID
De luchtdoorlaatbaarheid met betrekking op de naadaansluiting conform de EN 12114.

| Positief (+) | | Negatief (-) | |
|---|---|---|---|
| C | 0,149 | C | 0,164 |
| n | 0,672 | n | 0,666 |

*C = Luchtstromings coëfficient*
*n = Luchtstromings exponent*

A.d.h.v. de bovenstaande beoordeling kunnen we concluderen dat de bijdrage van de sandwichpanelen, d.w.z. de onderlinge naadaansluiting, aan de totale luchtdoorlaatbaarheid van een gebouw beperkt is.

Om aan de gestelde eisen te voldoen, is het met name van belang dat er extra aandacht wordt geschonken aan het afwerken van de aansluitvoegen met andere materialen. Hierbij kunt u denken aan raam- en deurkozijnen, doorvoeren, overige gevel- en dagopeningen, aansluitingen vloer en dak en dergelijke.

In het bouwbesluit worden enkel eisen gesteld op gebouwniveau. Het gaat om de zogenoemde qv10 waarde. D.w.z. het lekverlies door de complete gebouwschil in dm³/s per m² gebruiksoppervlakte.

Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de gevelpanelen (afzonderlijke materialen). Dit product voldoet aan de hoogste eis conform Bouwbesluit.

## WATER
Waterdampdoorlaadbaarheid is ondoordringbaar.
Waterdoorlaatbaarheid Class A-1200 Pa.

## STATICA
Voor een juiste bepaling van de statische mogelijkheden van dit product dient u contact op te nemen met onze afdeling techniek.

## MILIEU
De ALPHA-AR MW FX sandwichpanelen kunnen worden toegepast in de Milieuprestatie berekening. De gegevens hiervoor kunt u vinden in de Nationale Milieudatabase op www.milieudatabase.nl.
Tevens beschikken wij over het BES 6001 (Excellent) certificaat.
Vraag naar de mogelijkheden.

## MANAGEMENTSYSTEMEN
De ALPHA-AR MW FX sandwichpanelen worden geproduceerd onder de volgende managementsystemen; EN ISO 9001, EN ISO 45001 en EN ISO 14001.

## CIRCULAIRE BOUWECONOMIE
Cladding Point vindt het belangrijk dat Circulaire Bouweconomie ook meetbaar is. Daarom hebben wij ervoor gekozen om voor onze producten een EPD op te stellen. Een EPD (Environmental Product Declaration, milieuproductverklaring) geeft de klant inzicht hoe duurzaam onze sandwichpanelen zijn. In Nederland gebruiken we de EPD's ook om te berekenen hoeveel milieuschade een gebouw veroorzaakt ten opzichte van haar omgeving. Dit wordt gedaan in de milieuprestatie voor gebouwen berekening ook wel bekend als de MPG.

Door dit sandwichpaneel te selecteren verlaagt u de milieuschade van uw gebouw. Bijzonder is dat onze producten beschikken over een EPD met een categorie 1 kaart die voldoet aan de regelgeving vanuit de RVO. Dit is het hoogst haalbare niveau. Wanneer u dit product toepast in een circulair gebouw kunt u substantieel fiscaal voordeel behalen.
Vraag naar de mogelijkheden.

## ALGEMENE CERTIFICERINGEN
ALPHA-AR MW FX wordt vervaardigd uit materialen van de hoogste kwaliteit en voldoet aan de strengste normen en kwaliteitscontroles. Dit product is CE en Dibt (zulassung) gecertificeerd.

## LENGTEN

| | |
|---|---|
| Productielengten | mogelijk tot 14.500mm |
| Lengten (standaard) | 2.000mm – 13.500mm |
| Lengten* (niet standaard) | 400mm – 2.000mm<br>13.500mm – 14.500mm |

** Hiervoor kunnen additionele kosten en transporttoeslagen van toepassing zijn. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.*

## TOLERANTIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voegaansluiting (2mm) | | +2mm | -2mm |
| Lengten | ≤3000mm<br>>3000mm | +5mm<br>+10mm | -5mm<br>-10mm |
| Werkende breedte | | +2mm | -2mm |
| Dikte | (d)≤100mm<br>(d)>100mm | +2mm<br>+2% | -2mm<br>-2% |
| Haaksheid (s) | | <0,6% | |

*Toleranties zijn conform EN 14509*

## COATINGS EXTERIEUR
De basiscoating is een Terracoat 27µm, een duurzaam en esthetisch verantwoord product en levert goede prestaties. De UV bestendigheid (RUV3) en verhoogde corrosiebescherming (RC3) zorgen voor een goed kleurbehoud. Standaardkleuren 0,5mm:

RAL 7016 RAL 7035 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Granite® HDX (type G) 55µm is een technisch, duurzaam en esthetisch hoogwaardig product en levert zeer goede prestaties. Uitstekende UV bestendigheid (RUV4) en verhoogde corrosiebescherming (RC5) zorgen voor een uitstekend kleurbehoud. Standaardkleuren 0,5mm:

RAL 7016 RAL 7021 RAL 9006 RAL 9007

## TOTAALOVERZICHT COATINGS/KLEUREN
Bekijk alle coatings en kleurmogelijkheden in ons kleurenpalet.

## GARANTIE
Standaard 10 jaar fabrieksgarantie op structurele en thermische prestaties. Coatinggarantie met een mogelijkheid tot maximaal 40 jaar (afhankelijk van het type coating en projectspecifieke informatie). Projectspecifieke garanties zijn mogelijk en op aanvraag.

## LEVERINGEN
Onze leveringen vanuit de Business Line zijn franco ongelost en worden grotendeels vervoerd d.m.v. wegtransport en zijn op basis van Lean and Green en Euro 6-7.

## MONTAGE-INSTRUCTIES
Onze montage-instructies zijn te downloaden op onze website of verkrijgbaar bij Cladding Point Technical Services. De 3-D modellen zijn opgenomen in de Tekla bibliotheek: www.tekla.com

## PRODUCTBENAMING
Productbenaming van onze producent ARpanel voor dit product is SU MIWO en is als zodanig dan ook vermeld op desbetreffende certificaten. Vraag naar de voorwaarden en eventuele meerprijzen voor bovengenoemde certificeringen.

**DIRECT CONTACT?** BEL 026-365 0 630
OF MAIL INFO@CLADDINGPOINT.NL

## BRANDWERENDE EIGENSCHAPPEN

| Type paneel | Dikte [mm] | Brandwerendheid [EN 13501-2] | | | Max. overspanning [mm.]* [EN 14509] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gevel | Scheidingswand | Plafond | Horizontaal | Verticaal | Plafond |
| ALPHA-AR MW FX EN 13501-1 BRANDKLASSE A2-S1-D0 | Verhittingsrichting van binnen naar buiten (i -> o) | | | | | | |
| | ≥ 100 | EI 30 | - | - | - | 4.000 | - |
| | ≥ 120 | EI 30 | - | - | - | 7.500 | - |
| | ≥ 150 | EI 60 | - | - | - | 7.500 | - |
| | ≥200 | EI 90 | - | - | - | 7.500 | - |
| | ≥240 | EI 120 | - | - | - | 7.500 | - |

Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.

***Bouwen zonder Compromis***

# CP BUSINESS LINE ALPHA-AR MW FX **TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**



| **ALPHA-AR MW FX** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikte (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 |
| Totaalgewicht paneel (kg/m²), densiteit 105 kg/m³<br>Buitenplaat dikte 0.5 mm<br>Binnenplaat dikte 0.5 mm | 20,50 | 22,60 | 25,90 | 31,30 | 35,80 |
| Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | ~31 (-2;-3) | ~30 (-2;-4) | ~31 (-2;-3) | ~30 (-2;-4) | ~30 (-2;-4) |
| Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 | 2,35 | 2,86 | 3,62 | 4,88 | 5,91 |

DOORSNEDE PANEEL




standaard werkende breedtemaat 1000mm

AANSLUITING (VERDEKTE BEVESTIGING)




# PROFILERINGEN





## RIB 8






## RIB 14








## BOX







## ONGEPROFILEERD







## RIB 20






## RIB 30



| PROFILERING | EXTERIEUR (A-ZIJDE) | INTERIEUR (B-ZIJDE) |
|---|---|---|
| Rib 8 | ja | nee |
| Rib 14 | ja | nee |
| Box | ja | ja |
| Ongeprofileerd | ja* | ja* |
| Rib 20 | nee | ja |
| Rib 30 | ja | nee |

* op aanvraag

CLADDING POINT BUSINESS LINE

# WILT U MEER WETEN?

Cladding Point is continu bezig met het verbeteren en testen van haar producten. Er komen op regelmatige basis nieuwe testresultaten bij. Mochten de gewenste specificaties met eventueel bijbehorende voorwaarden, die op uw project van toepassing is, niet zijn opgenomen in de handleiding, neem dan contact op met de technische afdeling voor de mogelijkheden en/of laatste stand van zaken. In veel gevallen kunnen wij u een passende oplossing bieden.

**Cladding Point B.V.**
**Handelsweg 12, 6662 NH, Elst**
**+31 26 36 50 630**
**info@claddingpoint.nl**
**claddingpoint.nl**

Disclaimer:
Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Cladding Point geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Eerder gepubliceerde documentatie komt hierbij te vervallen. Benamingen en omschrijvingen kunnen gewijzigd zijn. Getoonde projecten in deze documentatie behoeven niet altijd met de specifieke benoemde producten uitgevoerd te zijn en zijn ter indicatie.