# Polyester 25 µm

## COATINGPRESTATIES

De Cladding Point Polyester 25 µm is een basiscoating en geschikt voor binnenomgevingen.
Deze interieurcoating van polyester (PE) is toepasbaar op gevel, dak en plafond, aanverwante onderdelen en accessoires.

## KENMERKEN

- Toepasbaar in (on)geconditioneerde ruimtes
- Eenvoudig te reinigen
- Bestand tegen vlekken en schimmels
- Niet giftig
- Niet geschikt voor ruimtes waar HACCP voorwaarden gelden

| Polyester 25 µm | Productwaarden |
|---|---|
| Nominale dikte | 25 µm |
| Uiterlijk | Gladde structuur |
| Glansgraad (Gardner 60°) | 30 GU |
| Stootvastheid | 18J |
| Krasvastheid (Clemen) | >2 Kg |
| Slijtvastheid (Taber) | 30 Mg |
| Corrosie weerstand:<br>• Zoutnevel-test<br>• Corrosie weerstandscategorie | <br>360 uren<br>RC3 |
| Condensatie weerstand:<br>• QCT-test | <br>1000 uren |
| Brandclassificatie (EN13501-1) | A1 |

Verwachte levensduur: 10 jaar.
De garantie aanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

**Disclaimer:** Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in dit productblad.